ЭКСПЕРТ Герметик акриловый - Влагостойкий окрашиваемый герметик

ПРИМЕНЕНИЕ

ЭКСПЕРТ Герметик акриловый – Предназначен для заполнения трещин, неровностей и герметизации швов, не обладающих большой подвижностью. Для наружных и внутренних работ. Наносится на поверхности:

- бетон
- штукатурка
- гипс
- кирпич
- кафель
- керамика
- древесина
- ПВХ
- ДСП

СВОЙСТВА

ЭКСПЕРТ Герметик акриловый идеален для заделки малоподвижных швов и трещин в сухих и влажных помещениях. Герметик влагоустойчив, но не предназначен для швов, находящихся в постоянном контакте с водой. Застывший ЭКСПЕРТ Герметик акриловый можно окрашивать красками на водной основе или на основе органических растворителей. Диапазон эксплуатационных температур застывшего герметика: от – 30°С до +70°С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности, на которые наносится акриловый герметик, должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Если в шве остался старый герметик, его следует полностью удалить и очистить поверхность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением хранить герметик при температуре не ниже +15°С не менее 12 часов. Рекомендуемая температура нанесения свыше +5°С при влажности воздуха, не превышающей 80%.

ЭКСПЕРТ Герметик акриловый наносить с помощью пистолета-апликатора:
1. Срезать коническую верхушку резьбовой части картриджа и плотно прикрутить наконечник.
2. Верхушку наконечника срезать под углом 45° в соответствии с шириной шва.
3. Вставить картридж в пистолет-аппликатор.
4. Равномерно заполнить шов герметиком и разровнять смоченным водой шпателем.
5. До полного затвердевания герметика рабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить водой

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

При температуре 20°С и 65% относительной влажности воздуха поверхность сухая на отлип примерно через 10-15 минут. Скорость полного отверждения 3-4 мм в 24 часа.

СОСТАВ

Полиакрилат, вода, модифицирующие добавки.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Излишки герметика сразу удалять теплой водой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и перевозить в защищенном от влаги месте, при температуре от 0°С до + 25°С. Допускается до 7 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до –18°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Пожаро-взрывобезопасен.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае попадания клея в глаза, немедленно промыть большим количеством воды с мылом и при необходимости обратиться к врачу. Полностью затвердевший герметик экологически безвреден и безопасен для здоровья человека. Беречь от детей!