

ЭКСПЕРТ ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9 августа 2012 г.

ЭКСПЕРТ Герметик силиконовый - Универсальный эластичный герметик ПРИМЕНЕНИЕ

ЭКСПЕРТ Герметик силиконовый – Предназначен для герметизации соединений в ванных комнатах, банях, душевых, кухнях. Для наружных и внутренних работ. Наносится на поверхности:

- стекло
- кафель
- керамика
- древесина
- металл
- пластик

СВОЙСТВА

ЭКСПЕРТ Герметик силиконовый идеален для герметизации швов во влажных помещениях. Герметик водонепроницаем, эластичен, устойчив к различным атмосферным и химическим воздействиям. Содержит антисептическое средство, делающее его пригодным для использования в помещениях с повышенной влажностью. Пригоден для швов, подверженных температурным и механическим деформациям. Термостойкость затвердевшего герметика от -50°C до $+180^{\circ}\text{C}$. Не рекомендуется применять на основаниях из меди, латуни, цинка, свинца, мрамора, полиакрила и поликарбоната.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности, на которые наносится силиконовый герметик, должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется сделать пробное нанесение на небольшом участке поверхности. Перед применением хранить силиконовый герметик при температуре не ниже $+15^{\circ}\text{C}$ не менее 12 часов. Рекомендуемая температура нанесения не ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

ЭКСПЕРТ Герметик силиконовый наносить с помощью пистолета-аппликатора:

1. Срезать коническую верхушку резьбовой части картриджа и плотно прикрутить наконечник.
2. Верхушку наконечника срезать под углом 45° в соответствии с шириной шва.
3. Вставить картридж в пистолет-аппликатор.
4. Равномерно заполнить шов герметиком и разровнять смоченным водой шпателем.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

При температуре 20°C и 65% относительной влажности воздуха поверхность сухая на отлип примерно через 10-15 минут. Скорость полного отверждения 2-4 мм в 24 часа.

СОСТАВ

Кремнийорганические полимеры, модифицирующие добавки.

РАСТВОРИТЕЛЬ

До полного затвердевания герметика рабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить уайт-спиритом.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и перевозить в защищенном от влаги месте, при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Пожаровзрывобезопасен.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать в хорошо проветриваемых местах. В случае попадания клея в глаза, немедленно промыть большим количеством воды с мылом и при необходимости обратиться к врачу. Полностью затвердевший герметик экологически безвреден и безопасен для здоровья человека. Беречь от детей!