

# **ЭКСПЕРТ Грунтовка глубокого проникновения – Акриловая антикапиллярная грунтовка**

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

**ЭКСПЕРТ грунтовка глубокого проникновения** — это акриловая грунтовка для грунтования перед окрашиванием или шпатлеванием фасадов, цоколей, стен и потолков снаружи и внутри помещений. Применяется для окраски поверхностей:

- бетонных
- пенобетонных
- кирпичных
- оштукатуренных
- зашпатлеванных
- обшитых гипсокартонными листами

## **СВОЙСТВА**

**ЭКСПЕРТ грунтовка глубокого проникновения** снижает и выравнивает впитывающую способность основания. Уменьшает расход краски, увеличивает адгезию и долговечность финишного покрытия. **Грунтовка глубокого проникновения** идеальна для стен и потолков перед окраской или оклейкой обоями, практически не имеет запаха. Не предназначена для грунтования дерева, металла и поверхностей, ранее окрашенных масляными, алкидными, нитрокрасками, шпатлёвками на основе органических растворителей.

## **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Грунтуемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений.

## **НАНЕСЕНИЕ**

**ЭКСПЕРТ грунтовка глубокого проникновения** готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить в один слой кистью, валиком или краскораспылителем. Инструменты и оборудование очистить водой сразу после окончания работ.

## **ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ**

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% окрашивание можно производить не ранее, чем через 8 часов.

## **РАСХОД**

Примерно 7-10 кв.м./литр в один слой в зависимости от структуры поверхности.

## **СОСТАВ**

Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Грунтовку хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0°C до

+40°C. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «Морозостойкая рецептура», продукт может подвергаться пяти циклам кратковременного замораживания/оттаивания при температуре до –30°C без потери потребительских свойств. Размораживать грунтовку следует только при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При проведении работ с грунтовкой, а также после их окончания, проветривать помещение.  
При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от детей!