

## **ЭКСПЕРТ Клей Бустилат - клей для напольных покрытий и плитки**

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

**ЭКСПЕРТ Клей Бустилат** – Предназначен для приклеивания отделочных материалов на различные поверхности внутри помещений. Особо рекомендуется для приклеивания напольных покрытий и различной плитки. Наносится на поверхности:

- минеральные
- бетонные
- кирпичные
- керамические
- деревянные
- ДСП и ДВП
- ковролина
- линолеума
- ПВХ

### **СВОЙСТВА**

Клей Бустилат ЭКСПЕРТ обеспечивает хорошую фиксацию приклеиваемых элементов. Образует прочное эластичное соединение, обладает высокой адгезией и водостойкостью.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхность должна быть сухой и чистой. Для увеличения адгезии поверхность рекомендуется предварительно обработать **грунтовкой ЭКСПЕРТ** или раствором клея (1 кг клея на 7 л воды).

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Клей Бустилат ЭКСПЕРТ тщательно перемешать и нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей и плотно прижать. Не работать при температуре ниже +5°C.

### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

Полная прочность при наклеивании напольных покрытий достигается не менее, чем через 48 часов.

### **РАСХОД**

Расход клея при наклеивании напольных покрытий – 0,6 кг/кв.м; при наклеивании материалов на бумажной и тканевой основах – 0,35 кг/кв.м.

### **СОСТАВ**

Полимерное связующее, мел, модифицирующие добавки, вода.

### **РАСТВОРИТЕЛЬ**

Инструменты сразу после окончания работ промыть теплой водой.

### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от -30°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания. Размораживать при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Пожаровзрывобезопасен. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

### **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. Клей не токсичен. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу. Беречь от детей!