

KLEO PRO Монтажный клей особо прочный

Монтажный клей KLEO PRO Особо прочный на основе SBS каучука и углеводородных смол, применяется для приклеивания дерева, гипса, керамики, стекла, элементов из твердого ПВХ и изоляционных материалов ко всем видам поверхностей, используемых в строительстве

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

- Деревянных плинтусов, подоконников, наличников, профилей
- Гипсовых декоративных отделочных элементов
- Панелей

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- Образует прочный эластичный шов
- Температурная устойчивость шва: от -20°C до +70°C

КОНСИСТЕНЦИЯ: бежевая паста

МАКС. ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ: 10-20 мин.

РАСХОД: 300-600 г/кв.м

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня, не курить. Утилизировать согласно установленным правилам. Вреден для здоровья в случае неправильного использования. Испарения могут вызвать сонливость, головокружение, повреждение легких. При контакте с кожей может вызвать раздражение. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, показав ему данную упаковку. Содержит легкий бензин, обогащенный водородом. Коды риска и безопасности: R38, R52/53, R65, R66, S2, S9, S16, S24, S46, S51.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Клей хранить в течение 12 месяцев от даты изготовления в оригинальных закрытых заводских упаковках при температуре от +5°C до +25°C.

СОСТАВ:

Каучуки SBS, углеводородные смолы, органические растворители, минеральные наполнители

МАССА:

360 г

ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС