

## **KLEO PRO Монтажная пена V65**

**Монтажная-уплотнительная пена нового поколения KLEO PRO V65,** затвердевающая под воздействием влажности воздуха, рекомендуется для монтажа окон и дверей. Обладает отличной адгезией ко всем строительным материалам.

### **ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:**

- Использование с пенопистолетом
- высокая производительность
- Класс огнестойкости В3
- Отличная адгезия к большинству строительным материалам
- Высокие термо- и звукоизоляционные свойства
- Высокая устойчивость к плесени и влаге.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Рабочая температура поверхности от +5°C до +30°C. Довести пену до комнатной температуры. Рабочую поверхность очистить и обезжирить, увлажнить. Сильно встряхнуть баллон с пеной. Прикрутить к пистолету. Рабочая позиция баллона – вверх дном. Застывшую пену защитить от ультрафиолетовых лучей.

### **НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ БАЛЛОНА:**

840 мл

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Емкость находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше +50°C. Не распылять на огонь и раскаленные предметы. Держать вдали от источников возгорания. Не курить. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Применять защитную одежду, перчатки, защиту глаз/лица. Заполненный или пустой баллон нельзя вскрывать, протыкать и сжигать. В случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью. Раздражает глаза, дыхательную пути и кожу. Может вызвать повышение чувствительности к раздражителям при вдыхании и контакте с кожей. Риск серьезного повреждения глаз. При ингаляционном отравлении вывести пострадавшего на свежий воздух, дать отдышаться. Беречь от детей. Содержит изоцианаты: Диизоцианат 4,4-дифенилметана до 20%, пропан/бутан/изобутан до 15%.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в вертикальном положении в сухом прохладном месте при температуре от +10°C до +30°C (в течение короткого промежутка времени пену можно хранить при температуре -5°C).

### **СРОК ХРАНЕНИЯ:**

12 месяцев с даты изготовления.

**ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС.**