



**Эффектная краска для придания интерьеру завораживающий вид металла.**

### Краткий обзор

**Размеры упаковки:**

1 л,

**Назначение:**

Декоративная краска, придающая поверхности завораживающий эффект золотого, серебряного или бронзового металла внутри помещений.

**Свойства:**

- Без растворителей
- Очень хорошо поддается чистке
- С мягко-переливающимся металлическим эффектом
- Водоразбавляемая
- Экологичная
- Обладает высокой износостойкостью
- Очень хорошо поддается чистке

**Пригодные подложки:**

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок.

**Цветовые тона/ Колеровка:**

золотая, серебрянная, бронзовая.

**Степень глянца:**

с мягким блеском

**Инструмент/ Температура:**

Краску тщательно перемешать. Нанести валиком Alpina-Rolle. В заключение структурировать гребнем Alpina Effekt-Kamm или кельмой Alpina Effekt-Kelle.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

**Время высыхания:**

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% через 4-6 часов сухая на поверхности, полное высыхание через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

**Расход:**

Примерно 9 м<sup>2</sup>/ на литр, на гладких поверхностях.

На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

**Структура покрытия / Грунтование****Грунтовочное покрытие:**

Основание должно быть покрыто равномерным укрывистым предварительным слоем, лучше всего структурированным. Наилучший эффект достигается в комбинации с Alpina Linie Effekt. По желанию основание может быть цветным или белым.

**Финишное покрытие:**

После высыхания поверхности равномерно нанести валиком Alpina-Rolle густым слоем краску Alpina Metall Effekt и структурировать поверхность гребнем Alpina Effekt-Kamm или кельмой Alpina Effekt-Kelle.

## Пригодные подложки и их подготовка

### Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Обязательно нанести крошащий грунтовочный слой, лучше всего Alpina Linie Effekt.

### Штукатурки и шпатлевки:

#### Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью предварительно покрасить Alpina Linie Effekt или какой-либо другой структурной краской из ассортимента Alpina. Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки предварительно ещё загрунтовать материалами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat, а затем нанести структурную краску.

#### Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, загрунтовать Alpina Einlassgrund или Grund-Konzentrat, нанести структурную краску из ассортимента Alpina и затем покрасить Alpina Metall Effekt.

### Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать поверхность также как штукатурки.

### Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

### Покрyтия с плохой несущей способностью:

Не прочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержающиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить материалами Alpina Einlassgrund, Alpina Grund-Konzentrat или предпочтительнее Caparol-Tiefgrund TB.

### Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать материалом Alpina Feinspachtel и при необходимости загрунтовать.

## Дополнительные информации:

### Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. А/а) не должно превышать 30 г/л (2010). В данном продукте ЛОС менее 1 г/л.

### Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «тумана» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

### Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке 2 года.

### Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

### Техническая информация № A-D212R по состоянию на май 2011 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.