Акриловые спрей-краски BOSNY

Акриловая спрей-краска (100% Acrylic Spray Paint)

Высококачественная, стойкая краска для поверхностей из металла, дерева, большинства пластиков. Подходит для автомобилей, мотоциклов, оборудования и т.п.
Доступно 77 цветов, включая металлики, грунтовки, лаки, цветные лаки, золотые цвета.
Атмосферостойкая: не выцветает, не желтеет. Не содержит свинца и ртути.
Упаковка: 400 мл х 12 шт.

Хром (CHROME)

Блестящая алюминиевая эмаль «под хром». Быстро сохнет. Применяется на автомобилях и в быту. Идеально подходит для подкраски хромовых покрытий. Не содержит свинца и ртути.
Наносится на чистую сухую и обезжиренную поверхность. Межслойная выдержка: 2-3 мин.
Упаковка: 200 мл х 12 шт.

Эффект золота (18 KT Gold)

Супер-блестящее покрытие «под золото». Золотой пигмент КТ-18 импортируется из США, для придания прочности усиливается акриловой смолой. Идеально для картинных рам, декоративных украшений, произведений искусства и т.п. Может использоваться на автомобилях и дома. Наносится на чистую сухую и обезжиренную поверхность. Быстро сохнет. Межслойная выдержка: 2-3 минуты. Рекомендуется сначала грунтовать поверхности спрей-красками Босни №23 красная или №31 желтая.
Упаковка: 200 мл х 12 шт.

Флуоресцентная спрей-краска (FLUORESCENT SPRAY PAINT)

Специальная формула флуоресцентной краски обеспечивает ультра-яркий светящийся цвет покрытия. Используется на рекламных щитах, витринах, спортивном оборудовании, пожарном инвентаре, а также для окраски велосипедов, шлемов, игрушек, моделей, яхт и пр. Может применяться для окраски поверхностей из металла, дерева, бумаги, стекла и пластика. Наносится на чистую сухую и обезжиренную поверхность. Рекомендуется сначала наносить грунтовочный слой белой матовой краски Босни-1007, а уже после ее высыхания – флуоресцентный спрей. Межслойная выдержка: 2-3 мин.
Упаковка: 400 мл х 12 шт.

Жаростойкая спрей-краска (HI-TEMP SPRAY PAINT)

Предотвращает коррозию. Бывает двух видов - до 205°С и до 600°С. Применяется для окраски выхлопных труб, глушителей, двигателей, печей, котлов, духовок и прочего высокотемпературного оборудования. Наносится на чистую сухую и обезжиренную поверхность. Межслойная выдержка: 2-3 мин. Для полного отверждения пленки необходимо в течение некоторого времени прогреть окрашенный объект.
Цвета: серебро, черный, черный глянец, серебристый металлик.
Упаковка: 400 мл х 12 шт.

Покрытие днища автомобиля UNDERCOAT

Прочное, прорезиненное покрытие для постоянной защиты днища автомобиля. Препятствует коррозии и защищает от шума. Может использоваться на всех видах автомобильного транспорта. Защищает от механического истирания и химического воздействия. Не содержит свинец и ртуть.
Упаковка: 600 мл х 12 шт.

Анодированная бронза (ANODIZED BRONZE)

Высококачественное быстросохнущее покрытие «под старину». Применяется на металлических оконных рамах и дверях, алюминиевых рамах, перилах. Используется как для подкраски, так и для полного окрашивания. Предотвращает коррозию и окисление. Идеально для внутренних и наружных работ. Придает предметам «античный» вид. Наносится на чистую сухую и обезжиренную поверхность.
Упаковка: 400 мл х 12 шт.

Силиконовая смазка-спрей (SILICONE RELEASE)

Силиконовая смазка применяется для полировки и обновления приборных панелей, шин, резиновых деталей, для смягчения и защиты кожаных изделий и т.п. Обладает водоотталкивающим действием, предотвращает оседание пыли и грязи. Также используется для смазывания трущихся деталей, ремней, аккумуляторных проводов, пресс-форм. Обволакивает детали узлов, устраняет трение и скрип. В быту применяется для смазывания дверных петель, замков и мн.др. Может наноситься в труднодоступные места, баллончик распыляет из любого положения. Не содержит растворителей. Не имеет неприятного запаха.
Упаковка: 450 мл х 12 шт.

Проникающая смазка BOSNY-40

Проникающая смазка смазывает, проникает и предохраняет от ржавчины и коррозии. Вытесняет влагу, очищает от ржавчины. Не содержит свинец и ртуть.
Упаковка: 150 мл х 12 шт. или 400 мл х 12 шт.

Фосфоресцентная краска PHOSPHORESCENT GLOW-IN-DARK

Фосфоресцентная краска светится в темноте. Покрытие абсорбирует и аккумулирует свет, а в темноте начинает испускать его в виде фосфоресцентного свечения. Обеспечивает яркость и свечение объектов ночью в течение нескольких часов. Используется для обозначения пожарных выходов, путей эвакуации, оборудования безопасности, препятствий, в подземных тоннелях. Можно применять на дорожных знаках и предупреждающих табличках, в театральных декорациях, на детских игрушках, шлемах, мотоциклах, выключателях, лестничных пролетах, в гаражах, на дискотеках, танцплощадках и пр.
Применение: Наносится на сухую обезжиренную поверхность. Перед работой тщательно взболтать баллончик. Напылять с расстояния 20 см.
РЕКОМЕНДАЦИИ: Чтобы повысить яркость, следует загрунтовать поверхность белой спрей-краской Босни-1007. Для усиления долговечности рекомендуется наносить поверх фосфоресцентной краски аэрозольный акриловый лак №190.
Упаковка: 200 мл х 6 шт.

Алмазный блеск (Glitters Spray)

Придает объектам яркий блеск, подобно реальному алмазу. Для придания более глубокого блеска рекомендуется наносить на темные поверхности